

nr	1	2	3	4	5	6	7	8
symbol	D 01	D 02	D 03	D 04	D 05	D 06	D 07	D 08
nazwa	drzwi z korytarza do sal pacjentów	drzwi do łazienek w salach chorych	drzwi z korytarza	drzwi z korytarza do zespołu sanit.	drzwi z korytarza do zespołu sanit.	drzwi między pomieszczeniami	drzwi do łazienki w izolatce	drzwi z korytarza
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DREWNIANA schemat na rysunku								
szerokość w świetle ościeżnicy	1200	90	900	900	800	900	1100	1100
wysokość w świetle ościeżnicy	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
typ	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne
kolor	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047
naświetle	boczne 300x1750	-	-	-	-	-	-	-
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ilość na kondygnacji	- 5	2 4	4 1	- 4	3 1	1 1	1 -	- 2
razem	5	6	5	5	4	2	1	2
uwagi	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - w dolnej części szczelina wentylacyjna o powierzchni 0,022m2 wykończona kratką	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - wyposażać w tabliczkę	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - w dolnej części szczelina wentylacyjna o powierzchni 0,022m2 wykończona kratką - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - wyposażać w tabliczkę	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - w dolnej części szczelina wentylacyjna o powierzchni 0,022m2 wykończona kratką - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - wyposażać w tabliczkę	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - w dolnej części szczelina wentylacyjna o powierzchni 0,022m2 wykończona kratką	- drzwi pełne z płyty HDF bezprzylgowe - okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzylgowe - ościeżnica stalowe, bez zaokrągleń - wyposażać w tabliczkę typu 2
okucia	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key	- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek w systemie master key

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

firma:		STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.798 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej		
adres:	dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski;		
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Adriana Kostuch	podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
temat rysunku:	Zestawienie stolarki - drzwi wewnętrzne z płyt HDF		
branża:	architektura	data:	wrzesień 2018
stadium:	PB	rewizja:	01
skala:	1:50	nr rys.:	A-08